


Fiche Technique



Description	Nom	403 Factor			
	Ligne	Design			
	Description	Porte pivotante sur 180° avec 1 élément fixe			
	Possibilités de montage	Peut être placé entre 2 murs Peut être combiné avec la série 410			
	Sens de la rotation	90° à l'extérieur et 90° vers l'extérieur			
Mesures	Numéro d'article				
	SPEED				
	Stock verre transparent avec Aquaclean				
	403 001 000 ###	Largeur/Largeur Niche	Hauteur	Acces	Gauche/Droite
	403 002 000 ###	800 mm / 750-790 mm	2000 mm	495mm	Gauche/Droite
	403 003 000 ###	900 mm / 850-890 mm	2000 mm	545mm	Gauche/Droite
	403 004 000 ###	1000 mm / 950-990 mm	2000 mm	645mm	Gauche/Droite
	403 005 000 ###	1200 mm / 1150-1190 mm	2000 mm	645mm	Gauche/Droite
	403 006 000 ###	1400 mm / 1350-1390 mm	2000 mm	645mm	Gauche/Droite
	403 006 000 ###	1600 mm / 1550-1590 mm	2000 mm	745mm	Gauche/Droite
	Autres types de verre				
	403 001 001 ###	800 mm / 750-790 mm	2000 mm	495mm	Gauche/Droite
403 002 001 ###	900 mm / 850-890 mm	2000 mm	545mm	Gauche/Droite	
403 003 001 ###	1000 mm / 950-990 mm	2000 mm	645mm	Gauche/Droite	
403 004 001 ###	1200 mm / 1150-1190 mm	2000 mm	645mm	Gauche/Droite	
403 005 001 ###	1400 mm / 1350-1390 mm	2000 mm	645mm	Gauche/Droite	
403 006 001 ###	1600 mm / 1550-1590 mm	2000 mm	745mm	Gauche/Droite	
Sur Mesure	Largeur		Hauteur	Gauche/Droite	
402 009 001 ###	600-1650 mm		2000 mm	/ Gauche/Droite	
Sur mesure	Sur mesure par mm, largeur max. 1650 mm, hauteur 2000mm				
Découpes	Pas possible				
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 6 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)			
	Vitrages	101 Transparent	105 Bronze	114 Crepi	
		102 Opal mat	106 Gris	119 Opal white	
		104 Extra transparent	107 Green		
Traitements du verre	109 Aquaclean				
Réversible	La porte est réversible				
Finition	Caractéristiques	profilé mural, 1 profilé charnière avec mécanisme de relevage + profilé de finition avec joint			
	Finition ###	Brillant (011), Noir Mat (099), Blanc Mat (088)			
	Barre de stabilisation	Pas d'application			
Service	Prise de mesure	Possible moyennant supplément			
	Montage	Possible moyennant supplément			
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur			
Détails techniques	! Conseil	Réglage dans les profilés 40mm (-20 mm / +20 mm)			
		Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage.			
		Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.			
		Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?			
Aquaconcept Schaarbeekstraat 34 9120 Melsele (Beveren) België				Tel. : +32 (0)3 296 03 03 E-mail : info@aquaconcept.eu www.aquaconcept.eu	