## Fiche Technique

<u>riche l'echnique</u>				
Description	Nom Ligne	<b>140 Sky Concept</b> Personal		
	Description	Paroi libre fixée au plafond a et contre le mur (sans profil	·	
	Marche à suivre	Aquaconcept mesure et produit la vitre. Le profilé est livré sur toute la longeur (2000 mm) par l'intermédiaire du grossiste.		
	Possibilités de montage	Peut être placé individueller Peut être combiné avec la se 933.999.999 )		ction avec de colle UV possible - Ref
	Numéro d'article	Largeur	Hauteur	Gauche/Droite
Mesures	140 107 001 ###	jusqu'a 500 mm	jusqu'a 2700mm	gauche
	140 108 001 ###	501mm-800mm	jusqu'a 2700mm	gauche
	140 101 001 ###	801mm-1000 mm	jusqu'a 2700mm	gauche
	140 102 001 ###	1001mm-1200mm	jusqu'a 2700mm	gauche
	140 103 001 ###	1201mm-1400mm	jusqu'a 2700mm	gauche
	140 104 001 ###	1401mm-1600mm	jusqu'a 2700mm	gauche
	140 105 001 ###	1601mm-1800mm	jusqu'a 2700mm	gauche
	140 106 001 ###	1801mm-2000mm	jusqu'a 2700mm	gauche
	140 107 002 ###	jusqu'a 500 mm	jusqu'a 2700mm	droite
	140 108 002 ###	501mm-800mm	jusqu'a 2700mm	droite
	140 101 002 ###	801mm-1000 mm	jusqu'a 2700mm	droite
	140 102 002 ###	1001mm-1200mm	jusqu'a 2700mm	droite
	140 103 002 ###	1201mm-1400mm	jusqu'a 2700mm	droite
	140 104 002 ###	1401mm-1600mm	jusqu'a 2700mm	droite
	140 105 002 ###	1601mm-1800mm	jusqu'a 2700mm	droite
	140 106 002 ###	1801mm-2000mm	jusqu'a 2700mm	droite
	Sur mesure Découpes	Sur mesure par mm, largeur Incluses	max. 2000mm, plus haut : supplé	ment
Type de verre Verre de sécurité de 10mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)				1.42(00)
	Type de verre	101 Transparent	106 Gris	· ·
	Vitrages	·		120 Opal Black
Verre		130 Timeless	107 Green	125 Opal bronze
		102 Opal mat	114 Crepi	126 Opal gris
		104 Extra transparent	118 Black	121 Mirror
		105 Bronze	119 Opal white	
	Traitements du verre	109 Aquaclean 112 Print	110 Zone intime	111 Zone à la carte
	1			A
_	Caractéristiques	Visible, profilé fixé au plafond		
Finition		avec profilé de finition		
Fin	Finition ###	Brillant (011), Noir mat (099), Blanc mat (088)		
	Barre de stabilisation	arre de stabilisation Pas d'application		
9	Prise de mesures	Incluse Possible moyennant supplément - obligatoire en cas d'UV Disponible sur le configurateur		
Service	Montage			
S	Plan de montage			
es	! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage.		
Détails techniques		Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.		
		Si le profilé ne peut pas être encastré,		
s te		le profilé peut également être posé sur le plafond.		
tail		Lors de la préparation, tenez compte de la largeur et du poids de la vitre.		
) Š		Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?		
		Est it possible d'entever la vitre jusqu'à la salle de bani et d'y monter !		

Aquaconcept Schaarbeekstraat 34 9120 Melsele (Beveren) België



Tel.: +32 (0)3 296 03 03

E-mail: info@aquaconcept.eu

www.aquaconcept.eu