

Fiche technique



Description	Nom	X09 Slide Light			
	Ligne	Comfort			
	Description	Porte coulissante en 2 parties, réversible			
	Possibilités de montage	Peut être placée entre 2 murs Peut être combinée avec X19 Peut être combinée avec une traverse comme paroi libre			
Mesures	Numéro d'article	Largeur	Hauteur	Ouverture	Type de verre
	X09 001 000 ###	1200 mm	2000 mm	492 mm	Transparent Aquaclean
	X09 002 000 ###	1400 mm	2000 mm	592 mm	Transparent Aquaclean
	X09 003 000 ###	1600 mm	2000 mm	692 mm	Transparent Aquaclean
	Sur mesure	Ne pas possible			
Découpes	Ne pas possible				
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 6 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)			
	Vitrages	101 Transparent avec traitement Aquaclean			
	Traitements du verre				
Finition	Caractéristiques	Rail avec Soft Open et Soft Close intégrée au-dessus de la vitre Guidage de sol adapté pour nettoyage facile Profilé mural pour la partie fixe, profilé d'étanchéité au sol			
	Finition ###	Brillant (011), Blanc Mat (088), Noir Mat (099)			
	Finition traverse optionnelle	Traverse (seulement pour X09.001.000) pour montage comme paroi libre: Brillant 011: 0019011 Blanc Mat 088: 0019088 Noir Mat 099: 0019099			
Service	Prise de mesure	Possible moyennant supplément			
	Montage	Possible moyennant supplément			
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur			
Joints	Caractéristiques	Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18 Transparence selon RAU-PVC1107 Résistance à la moisissure selon DIN5373			
Détails techniques	! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité. Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et de la y monter ?			

Aquaconcept
Schaarbeekstraat 34
9120 Melsele (Beveren)
België



Tel. : +32 (0)3 296 03 03
Fax : +32 (0)3 296 03 02
E-mail : info@aquaconcept.eu
www.aquaconcept.eu

