

## Technische fiche

<b>Omschrijving</b>	<b>Naam</b>	<b>123 Bath Concept</b>		
	<b>Reeks</b>	Bath		
	<b>Omschrijving</b>	2-delige badwand met vast paneel en beweegbaar paneel op 180°		
	<b>Montagemogelijkheden</b>	Niet combineerbaar		
	<b>Draairichting</b>	90° naar binnen, 90° naar buiten		
<b>Bemetingen</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Breedte</b>	<b>Hoogte</b>	<b>Links/Rechts</b>
	123 014 000 ###	900 mm	1600 mm	Omkeerbaar
	123 015 000 ###	vast: 230 mm - beweegbaar: 640 mm 1000 mm	1600 mm	Omkeerbaar
	123 016 000 ###	vast: 330 mm - beweegbaar: 640 mm 1100 mm	1600 mm	Omkeerbaar
	123 017 000 ###	vast: 430 mm - beweegbaar: 640 mm 1200 mm	1600 mm	Omkeerbaar
	123 099 000 ###	vast: 530 mm - beweegbaar: 640 mm 400 mm-1200 mm	tot 1600 mm	Omkeerbaar
	<b>Maatwerk</b>	Maatwerk per mm (ref. 123.099.000), max. breedte 1200 mm		
<b>Afchuiningen</b>	Niet mogelijk			
<b>Glas</b>	<b>Glastype</b>	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)		
	<b>Glassoorten</b>	101 Transparant		
	<b>Glasbewerkingen</b>	Niet mogelijk		
<b>Beslag</b>	<b>Eigenschappen</b>	2 hoeken, 2 scharnieren		
	<b>Afwerking ###</b>	blinkend (011), zwart mat (088), wit mat (088)		
	<b>Stabilisatiestang</b>	Traverse op 45°		
<b>Service</b>	<b>Maatopname</b>	Mogelijk mits meerprijs		
	<b>Montage</b>	Mogelijk mits meerprijs		
	<b>Montagehandleiding</b>	Beschikbaar via configurator		
<b>Dichting</b>	<b>Eigenschappen</b>	Onderdichting en tussendichting		
		UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18		
		Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107		
		Schimmelwering volgens DIN5373		
<b>Technische details</b>	<b>! Advies</b>	Een scharnier of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.		
		Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden?		

