


Technische fiche



Omschrijving	Naam	325 Slide Concept		
	Reeks	Personal		
	Omschrijving	3-delige schuifdeur met 2 vaste glasdelen		
	Montagemogelijkheden	Kan tussen 2 muren geplaatst worden Combineerbaar in hoek met 330 / 2x330		
Bematingen	Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Links/Rechts
	325 001 001 ###	tot 1200 mm	tot 2044 mm	links
	325 002 001 ###	1201 mm-1400 mm	tot 2044 mm	links
	325 003 001 ###	1401 mm-1600 mm	tot 2044 mm	links
	325 004 001 ###	1601 mm-1800 mm	tot 2044 mm	links
	325 005 001 ###	1801 mm-2000 mm	tot 2044 mm	links
	325 008 001 ###	2001 mm - 2500 mm	tot 2044 mm	links
	325 009 001 ###	2501 mm - 3000 mm	tot 2044 mm	links
	325 001 002 ###	tot 1200 mm	tot 2044 mm	rechts
	325 002 002 ###	1201 mm-1400 mm	tot 2044 mm	rechts
	325 003 002 ###	1401 mm-1600 mm	tot 2044 mm	rechts
	325 004 002 ###	1601 mm-1800 mm	tot 2044 mm	rechts
	325 005 002 ###	1801 mm-2000 mm	tot 2044 mm	rechts
	325 008 002 ###	2001 mm - 2500 mm	tot 2044 mm	rechts
	325 009 002 ###	2501 mm - 3000 mm	tot 2044 mm	rechts
	Maatwerk Afschuiningen	Maatwerk per mm, extra hoogte: meerprijs. Deurbreedte max 800mm Inbegrepen in de prijs		
Glas	Glastype Glassoorten	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)		
	Glasbewerkingen	101 Transparant	106 Gris	119 Opal white
		130 Timeless	107 Green	120 Opal Black
		102 Opal mat	108 Blue	125 Opal bronze
		104 Extra transparant	114 Crepi	126 Opal gris
		105 Bronze	118 Black	121 Mirror
		109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
		112 Print		
Beslag	Eigenschappen	Profiel bovenaan het glas Kleefgreep rechthoekig Softclose systeem Openklappende vloergeleider om makkelijk te poetsen		
	Afwerking ###	Blinkend (011), mat (001), Mat zwart (099), Mat wit (099)		
Service	Maatopname	Inbegrepen in de prijs		
	Montage	Mogelijk mits meerprijs		
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator		
Dichting	Eigenschappen	UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18 Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107 Schimmelwering volgens DIN5373		
	! Advies	Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.		
Technische details		Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden?		

