

Technische fiche

| | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------|
| Omschrijving | Naam | 901 Aqua Stone 50 | |
| | Reeks | Tubs & Walls | |
| | Omschrijving | Douchebak vervaardigd in massieve natuursteen Afvoer (ref.: 901.888.888) | |
| | Montagemogelijkheden | Is geschikt voor zowel inbouw als opbouw | |
| Bemetingen | Artikelnummer | Min-Max. Breedte | Min-Max. Lengte |
| | Blauwe hardsteen 901.XXX.XXX.201 | 700 mm-1200 mm | 700 mm-2000 mm |
| | Carrara 901.XXX.XXX.202 | 700 mm-1200 mm | 700 mm-2000 mm |
| | Dikte is steeds 50 mm, breedte rand is 60 mm Referentie: 901 .xxx(grootste maat).xxx(kleinste maat).xxx (code uitvoering) Positie van de afvoer is te kiezen, zonder specificatie zal deze als volgt voorzien worden: Rechthoekige douchebak: de afvoer (diameter 90 mm) zit steeds in het midden van de korte zijde op 200mm van de kant Vierkante douchebak: de afvoer (diameter 90 mm) zit steeds in de hoek op 200mm van beide kanten | | |
| | Maatwerk | Maatwerk per cm | |
| Materiaal | Materiaal | Massieve natuursteen Gemiddeld 100kg per m ² | |
| | Uitvoering | Keuzemogelijkheden | Code |
| | | Belgische blauwe hardsteen | 201 |
| | | Carrara marmer | 202 |
| | | Verzoeten (enkel bij blauwe hardsteen) | 900 555 555 |
| | | Boucharderen | 900 666 666 |
| | | Inox goot | 900 777 777 |
| | | Afschuining | 900 999 999 |
| Service | Maatopname | Niet mogelijk door Aquaconcept | |
| | Montage | Niet mogelijk door Aquaconcept | |
| | Montagehandleiding | Beschikbaar via configurator | |
| Technische details | ! Advies | De douchebak mag enkel geplaatst worden op een cementbeton dat droog, egaal, vlak en perfect waterpas is. Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van de douchebak. Kan deze tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden? | |

