


Technische fiche



Omschrijving	Naam	X07 Easy Combi
	Reeks	Design
	Omschrijving	Pivoterende draaideur op 90° voor combinatie
	Montagemogelijkheden	MOET gecombineerd worden met X10 vaste wand
	Draairichting	90° naar buiten

Bemetingen	Artikelnummer				
	Stock transparant glas 101	Douchebakmaat / Breedte	Hoogte	Instap	Links/Rechts
	X07 101 000	800 mm / 785-805 mm	2000 mm	550 mm	Links/Rechts
	X07 102 000	900 mm / 885-905 mm	2000 mm	660 mm	Links/Rechts
	X07 103 000	1000 mm / 985-1005 mm	2000 mm	660 mm	Links/Rechts
	X07 104 000	1200 mm / 1185-1205 mm	2000 mm	750 mm	Links/Rechts
	Andere glassoorten	Douchebakmaat / Breedte	Hoogte	Instap	Links/Rechts
	X07 101 001	800 mm / 785-805 mm	2000 mm	550 mm	Links
	X07 102 001	900 mm / 885-905 mm	2000 mm	660 mm	Links
	X07 103 001	1000 mm / 985-1005 mm	2000 mm	660 mm	Links
X07 104 001	1200 mm / 1185-1205 mm	2000 mm	750 mm	Links	
X07 101 002	800 mm / 785-805 mm	2000 mm	550 mm	Rechts	
X07 102 002	900 mm / 885-905 mm	2000 mm	660 mm	Rechts	
X07 103 002	1000 mm / 985-1005 mm	2000 mm	660 mm	Rechts	
X07 104 002	1200 mm / 1185-1205 mm	2000 mm	750 mm	Rechts	
* Maatwerk *	Breedte	Hoogte	Instap	Links/Rechts	
X07 109 001	800-1600 mm	2000 mm		Links	
X07 109 002	800-1600 mm	2000 mm		Rechts	
Maatwerk	Maatwerk per mm, max. breedte 1600 mm, max. hoogte 2000 mm				
Afschuiningen	Niet mogelijk				

Glas	Glastype	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)		
	Glassoorten	101 Transparant	107 Green	119 Opal white
		102 Opal mat	108 Blue	120 Opal Black
		104 Extra transparant	114 Crepi	125 Opal bronze
		105 Bronze	118 Black	126 Opal gris
		106 Gris		121 Mirror
	Glasbewerkingen	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
	Omkeerbaar	Deze deur is omkeerbaar in Helder transparante uitvoering 101		

Bestag	Eigenschappen	1 muurprofiel, 2 scharnieren, 1 deurgreep en deurstop
	Afwerking	Blinkend
	Stabilisatiestang	Stabilisatiestang op 90°

Service	Maatopname	Mogelijk mits meerprijs
	Montage	Mogelijk mits meerprijs
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator

Dichting	Kenmerken	UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18
		Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107 Schimmelwering volgens DIN5373

Technische details	! Advies	Regelbaarheid 20 mm
		Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.
		Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden ?