


Technische fiche



| | | | | |
|---------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| Omschrijving | Naam | X20 Easy Flat | | |
| | Reeks | Design | | |
| | Omschrijving | Enkelvoudig vast paneel tegen muur | | |
| | Montagemogelijkheden | Moet gecombineerd worden met X17 Hoek | | |
| | Draairichting | Niet van toepassing | | |
| Bemetingen | Artikelnummer | | | |
| | Stock Transparant glas 101 | Breedte | Hoogte | Links/Rechts |
| | X20 001 000 | 775-795 mm | 2000 mm | Links/Rechts |
| | X20 002 000 | 875-895 mm | 2000 mm | Links/Rechts |
| | X20 003 000 | 975-995 mm | 2000 mm | Links/Rechts |
| | X20 004 000 | 1175-1195 mm | 2000 mm | Links/Rechts |
| | Andere glassoorten | Breedte | Hoogte | Links/Rechts |
| | X20 001 001 | 775-795 mm | 2000 mm | Links |
| | X20 002 001 | 875-895 mm | 2000 mm | Links |
| | X20 003 001 | 975-995 mm | 2000 mm | Links |
| | X20 004 001 | 1175-1195 mm | 2000 mm | Links |
| | X20 001 002 | 775-795 mm | 2000 mm | Rechts |
| | X20 002 002 | 875-895 mm | 2000 mm | Rechts |
| X20 003 002 | 975-995 mm | 2000 mm | Rechts | |
| X20 004 002 | 1175-1195 mm | 2000 mm | Rechts | |
| Maatwerk | Breedte | Hoogte | Links/Rechts | |
| X20 009 001 | 800-1800 mm | 1500-2000 mm | Links | |
| X20 009 002 | 800-1800 mm | 1500-2000 mm | Rechts | |
| Maatwerk | Maatwerk per mm, max. breedte 1800 mm, max. hoogte 2000 mm | | | |
| Afschuiningen | Niet mogelijk | | | |
| Glas | Glastype | 8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600) | | |
| | Glassoorten | 101 Transparant | 107 Green | 119 Opal white |
| | | 102 Opal mat | 108 Blue | 120 Opal Black |
| | | 104 Extra transparant | 114 Crepi | 125 Opal bronze |
| | 105 Bronze | 118 Black | 126 Opal gris | |
| | 106 Gris | | 121 Mirror | |
| Glasbewerkingen | 109 Aquaclean | 110 Zone intime | 111 Zone à la carte | |
| Omkeerbaar | Deze wand is omkeerbaar in Helder transparante uitvoering 101 | | | |
| Bestag | Eigenschappen | 1 muurprofiel | | |
| | Afwerking | Blinkend | | |
| | Stabilisatiestang | Traverse op 45° | | |
| Service | Maatopname | Mogelijk mits meerprijs | | |
| | Montage | Mogelijk mits meerprijs | | |
| | Montagehandleiding | Beschikbaar via configurator | | |
| Technische details | ! Advies | Regelbaarheid 20mm (- 10mm / +10mm) | | |
| | | Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid. | | |
| | | Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden ? | | |