

## Technische fiche

<b>Omschrijving</b>	<b>Naam</b>	<b>X23 Bath Xower</b>			
	<b>Reeks</b>	Bath			
	<b>Omschrijving</b>	1-delige beweegbare badwand op 180° met profiel tegen muur			
	<b>Montagemogelijkheden</b>	Niet combineerbaar			
	<b>Draairichting</b>	90° naar binnen en 90° naar buiten			
<b>Bemetingen</b>	<b>Artikelnummer</b>		<b>Breedte</b>	<b>Hoogte</b>	<b>Links/Rechts</b>
		X23.001.000	700 mm	1500 mm	Omkeerbaar
	<b>Maatwerk</b>	Niet mogelijk	Regelbaarheid in het profiel: 20 mm (afmeting tussen 700 mm tot 720 mm)		
	<b>Afschuiningen</b>	Niet mogelijk			
<b>Glas</b>	<b>Glastype</b>	6 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)			
	<b>Glassoorten</b>	101 Transparant			
	<b>Glasbewerkingen</b>	Niet mogelijk			
<b>Beslag</b>	<b>Eigenschappen</b>	Muurprofiel met liftfunctie			
	<b>Afwerking</b>	Waterkeringsprofiel			
	<b>Stabilisatiestang</b>	Blinkend			
		Niet van toepassing			
<b>Service</b>	<b>Maatopname</b>	Niet mogelijk			
	<b>Montage</b>	Mogelijk mits meerprijs			
	<b>Montagehandleiding</b>	Beschikbaar via configurator			
<b>Dichting</b>	<b>Eigenschappen</b>	UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18			
		Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107			
		Schimmelwering volgens DIN5373			
<b>Technische details</b>	<b>! Advies</b>	Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.			
		Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden?			

