


## Technische fiche



Omschrijving	<b>Naam</b>	<b>401 Factor</b>			
	<b>Reeks</b>	Design			
	<b>Omschrijving</b>	Draaideur op 180° voor in een nis			
	<b>Montagemogelijkheden</b>	Kan tussen twee muren geplaatst worden Kan in hoek gecombineerd worden met 410			
	<b>Draairichting</b>	90° naar buiten en 90° naar binnen			
Bematingen	<b>Artikelnummer</b>				
	<b>SPEED</b>				
	<b>Stock transparant glas met Aquaclean</b>	<b>Breedte / Nismaat</b>	<b>Hoogte</b>	<b>Instap</b>	<b>Links/Rechts</b>
	401 001 000 ###	700 mm / 650-690 mm	2000 mm	545 mm	Links/Rechts
	401 002 000 ###	800 mm / 750-790 mm	2000 mm	645 mm	Links/Rechts
	401 003 000 ###	900 mm / 850-890 mm	2000 mm	745 mm	Links/Rechts
	401 004 000 ###	1000 mm / 950-990 mm	2000 mm	845 mm	Links/Rechts
	<b>Andere glassoorten</b>				
	401 001 001 ###	700 mm / 650-690 mm	2000 mm	545 mm	Links/Rechts
	401 002 001 ###	800 mm / 750-790 mm	2000 mm	645 mm	Links/Rechts
401 003 001 ###	900 mm / 850-890 mm	2000 mm	745 mm	Links/Rechts	
401 004 001 ###	1000 mm / 950-990 mm	2000 mm	845 mm	Links/Rechts	
<b>* Maatwerk *</b>	<b>Breedte</b>	<b>Hoogte</b>	<b>Links/Rechts</b>		
401 009 001 ###	350-1050 mm	2000 mm	/ Links/Rechts		
<b>Maatwerk</b>	Maatwerk per mm, max. breedte 1050 mm, hoogte 2000 mm				
<b>Afschuiningen</b>	Niet mogelijk				
Glas	<b>Glastype</b>	6 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)			
	<b>Glassoorten</b>	101 Transparant	105 Bronze	114 Crepi	
		102 Opal mat	106 Gris	119 Opal white	
		104 Extra transparant	107 Green		
<b>Glasbewerkingen</b>	109 Aquaclean				
<b>Omkeerbaar</b>	De deur is omkeerbaar				
Bestag	<b>Eigenschappen</b>	1 scharnierprofiel met liftfunctie + aanslagprofiel met dichting			
	<b>Afwerking ###</b>	Blinkend (011), Mat zwart (099), Mat wit (088)			
	<b>Stabilisatiestang</b>	Niet van toepassing			
Service	<b>Maatopname</b>	Mogelijk mits meerprijs			
	<b>Montage</b>	Mogelijk mits meerprijs			
	<b>Montagehandleiding</b>	Beschikbaar via configurator			
Technische details	<b>! Advies</b>	Regelbaarheid in de profielen 40mm (-20 mm / +20 mm)			
		Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.			
		Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden ?			