

Technische fiche



Omschrijving	Naam	402 Factor			
	Reeks	Design			
	Omschrijving	Dubbele draaideur op 180° voor in een nis			
	Montagemogelijkheden	Kan tussen twee muren geplaatst worden Kan in hoek gecombineerd worden met 410			
	Draairichting	90° naar buiten en 90° naar binnen			
Bematingen	Artikelnummer				
	SPEED				
	Stock transparant glas met Aquaclean	Breedte / Nismaat	Hoogte	Instap	Links/Rechts
	402 001 000 ###	700 mm / 650-690 mm	2000 mm	522 mm	Links/Rechts
	402 002 000 ###	800 mm / 750-790 mm	2000 mm	622 mm	Links/Rechts
	402 003 000 ###	900 mm / 850-890 mm	2000 mm	722 mm	Links/Rechts
	402 004 000 ###	1000 mm / 950-990 mm	2000 mm	822 mm	Links/Rechts
	Andere glassoorten				
	402 001 001 ###	700 mm / 650-690 mm	2000 mm	522 mm	Links/Rechts
	402 002 001 ###	800 mm / 750-790 mm	2000 mm	622 mm	Links/Rechts
402 003 001 ###	900 mm / 850-890 mm	2000 mm	722 mm	Links/Rechts	
402 004 001 ###	1000 mm / 950-990 mm	2000 mm	822 mm	Links/Rechts	
* Maatwerk *	Breedte	Hoogte	Links/Rechts		
402 009 001 ###	600-1250 mm	2000 mm	/ Links/Rechts		
Maatwerk	Maatwerk per mm, max. breedte 1250 mm, hoogte 2000 mm				
Afschuiningen	Niet mogelijk				
Glas	Glastype	6 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)			
	Glassoorten	101 Transparant	105 Bronze	114 Crepi	
		102 Opal mat	106 Gris	119 Opal white	
		104 Extra transparant	107 Green		
Glasbewerkingen	109 Aquaclean				
Omkeerbaar	De deur is omkeerbaar				
Bestag	Eigenschappen	2 scharnierprofielen met liftfunctie			
	Afwerking ###	Blinkend (011), Mat zwart (099), Mat wit (088)			
	Stabilisatiestang	Niet van toepassing			
Service	Maatopname	Mogelijk mits meerprijs			
	Montage	Mogelijk mits meerprijs			
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator			
Technische details	! Advies	Regelbaarheid in de profielen 40mm (-20 mm / +20 mm)			
		Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.			
		Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden ?			