


Technische fiche



Omschrijving	Naam	410 Factor			
	Reeks	Design			
	Omschrijving	Zijpaneel			
	Montagemogelijkheden	MOET gecombineerd worden met 401, 402, 403, 408			
	Draairichting	niet van toepassing			
Bemetingen	Artikelnummer				
	SPEED				
	Stock transparant glas met Aquaclean	Breedte / Nismaat	Hoogte	Instap	Links/Rechts
	410 001 000 ###	700 mm / 670-690 mm	2000 mm	/	Links/Rechts
	410 002 000 ###	800 mm / 770-790 mm	2000 mm	/	Links/Rechts
	410 003 000 ###	900 mm / 870-890 mm	2000 mm	/	Links/Rechts
	410 004 000 ###	1000 mm / 970-990 mm	2000 mm	/	Links/Rechts
	Andere glassoorten				
	410 001 001 ###	700 mm / 670-690 mm	2000 mm	/	Links/Rechts
	410 002 001 ###	800 mm / 770-790 mm	2000 mm	/	Links/Rechts
410 003 001 ###	900 mm / 870-890 mm	2000 mm	/	Links/Rechts	
410 004 001 ###	1000 mm / 970-990 mm	2000 mm	/	Links/Rechts	
	* Maatwerk *	Breedte	Hoogte	Links/Rechts	
	410 009 001 ###	350-1050 mm	2000 mm	/	Links/Rechts
	Maatwerk	Maatwerk per mm, max. breedte 1050 mm, hoogte 2000 mm			
	Afschuiningen	Niet mogelijk			
Glas	Glastype	6 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)			
	Glassoorten	101 Transparant	105 Bronze	114 Crepi	
		102 Opal mat	106 Gris	119 Opal white	
		104 Extra transparant	107 Green		
	Glasbewerkingen	109 Aquaclean			
	Omkeerbaar	Het paneel is omkeerbaar			
Beslag	Eigenschappen	Muurprofiel			
	Afwerking ###	Blinkend (011), Mat zwart (099), Mat wit (088)			
	Stabilisatiestang	Niet van toepassing			
Service	Maatopname	Mogelijk mits meerprijs			
	Montage	Mogelijk mits meerprijs			
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator			
Technische details	! Advies	Regelbaarheid in de profielen 20mm (-10 mm / +10 mm)			
		Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.			
		Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden ?			