

Technische fiche



Omschrijving	Naam	X07 Easy Nis			
	Reeks	Design			
	Omschrijving	Draaideur op 90° met 1 vast deel			
	Montagemogelijkheden	MOET tussen twee muren geplaatst worden			
	Draairichting	90° naar buiten			
Bemetingen	Artikelnummer				
	Stock transparant glas 101	Breedte / Nismaat	Hoogte	Instap	Links/Rechts
	X07 001 000	800 mm / 770-790 mm	2000 mm	550 mm	Links/Rechts
	X07 002 000	900 mm / 870-890 mm	2000 mm	660 mm	Links/Rechts
	X07 003 000	1000 mm / 970-990 mm	2000 mm	660 mm	Links/Rechts
	X07 004 000	1200 mm / 1170-1190 mm	2000 mm	750 mm	Links/Rechts
	Andere glassoorten	Breedte / Nismaat	Hoogte	Instap	Links/Rechts
	X07 001 001	800 mm / 770-790 mm	2000 mm	550 mm	Links
	X07 002 001	900 mm / 870-890 mm	2000 mm	660 mm	Links
	X07 003 001	1000 mm / 970-990 mm	2000 mm	660 mm	Links
X07 004 001	1200 mm / 1170-1190 mm	2000 mm	750 mm	Links	
X07 001 002	800 mm / 770-790 mm	2000 mm	550 mm	Rechts	
X07 002 002	900 mm / 870-890 mm	2000 mm	660 mm	Rechts	
X07 003 002	1000 mm / 970-990 mm	2000 mm	660 mm	Rechts	
X07 004 002	1200 mm / 1170-1190 mm	2000 mm	750 mm	Rechts	
* Maatwerk *	Breedte	Hoogte	Instap	Links/Rechts	
X07 009 001	800-1600 mm	1500 - 2000 mm		Links	
X07 009 002	800-1600 mm	1500 - 2000 mm		Rechts	
Maatwerk	Maatwerk per mm, max. breedte 1600 mm, max. hoogte 2000 mm				
Afschuiningen	Niet mogelijk				
Glas	Glastype	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)			
	Glassoorten	101 Transparant	107 Green	119 Opal white	
		102 Opal mat	108 Blue	120 Opal Black	
		104 Extra transparant	114 Crepi	125 Opal bronze	
		105 Bronze	115 Cathedral	126 Opal gris	
		106 Gris	118 Black	121 Mirror	
Glasbewerkingen	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte		
Omkeerbaar	Deze deur is omkeerbaar in Helder transparante uitvoering 101				
Beslag	Eigenschappen	1 muurprofiel, 2 scharnieren, 1 deurgreep en deurstop			
	Afwerking	Blinkend			
	Stabilisatiestang	Stabilisatiestang op 45°			
Service	Maatopname	Mogelijk mits meerprijs			
	Montage	Mogelijk mits meerprijs			
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator			
Dichting	Kenmerken	UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18			
		Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107			
		Schimmelwering volgens DIN5373			
Technische details	! Advies	Regelbaarheid 20 mm			
		Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.			
		Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden ?			